

SERIE 2340.0030 TITANSTERIL - STERILIZZANTE ANTIMUFFA E ANTIALGHE**Impieghi**

Prodotto sterilizzante liquido trasparente contenente principi antimuffa e antialghe. Serve a sterilizzare zone contaminate da muffe ed alghe su superfici murali pitturate e non, generalmente in ambienti molto umidi e poco ventilati. Non altera l'aspetto delle superfici trattate.

Caratteristiche generali

- elimina muffe ed alghe e ne ostacola il riformarsi;
- si applica con grande facilità;
- non emana odori sgradevoli.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/4	sec.	12 ± 1
Peso specifico	kg/lt	1,000 ± 0,050
Residuo secco	%	7 ± 1
Resa teorica	mq/lt	9 - 11 (secondo l'assorbimento del muro)
Diluyente		Il prodotto è pronto all'uso
Essiccazione	minuti	30 - 40 (tempo di evaporazione dell'acqua)
Dopo 24 ore dall'applicazione il manufatto è reso sterile da muffe, alghe ed altri microrganismi.		

Modalità applicative

A pennello, rullo o spruzzo (meglio con il sistema airless)	Il prodotto è pronto all'uso
Lasciarlo agire per 24 ore poi spazzolare bene le pareti per asportare le muffe morte e le loro spore. Iniziare quindi il ciclo di verniciatura.	

Cicli indicativi

Una sola mano è sufficiente al trattamento di muffe ed alghe incipienti o normali. Grosse e profonde formazioni devono essere trattate più radicalmente ripetendo il trattamento.

Data 18/11/04